



Massivholz Pflegeinformationen

Massivholz ist eines der feinsten und wertvollsten Materialien der Natur. Massivholz beeinflusst unsere Lebensumstände positiv. Massivholz hat die Kunst begründet und Musik erst möglich gemacht.

Massivholzplatten strahlen Wärme aus und lassen uns unverwechselbare Nuancen erleben. Jede Arbeitsplatte ist ein natürliches Unikat. Diese individuellen Merkmale sind bedingt durch das Wachstum, das Alter der Bäume, regionale Vorkommen und Standorte sowie der damit verbundenen Nährstoffversorgung des Baumes.

Massivholz passt sich als hygroskopischer Werkstoff den raumklimatischen Gegebenheiten an und kann somit Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Durch Veränderung der Holzfeuchtigkeit kann es zu Formveränderungen kommen.

DIE RICHTIGE PFLEGE

Das beste Ergebnis erzielt man mit speziellem Öl (HABiol), welches alle zwei bis drei Monate (im Spülenbereich bei Bedarf öfter) auf die Oberfläche aufgebracht wird. Naturholzflächen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um sie dauerhaft zu erhalten.

Wasserlösliche Verschmutzungen mit gut ausgewrungenen Lappen (nabelleuchtet) entfernen und gut trockenreiben.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Wasserunlösliche, hartnäckige Verschmutzungen mit Schleifvlies (P180) oder Schleifpapier (P300) in Faserrichtung (Stabrichtung) entfernen.

Gereinigte, trockene und staubfreie Oberfläche mit wenig Öl behandeln. Ca. 5g/m² mit fusselfreiem Lappen großflächig einreiben und polieren. Keine Feuchtstellen auf der Oberfläche lassen, diese führen zu unerwünschtem Oberflächenglanz.

BITTE BEACHTEN SIE DESHALB FOLGENDE HINWEISE:

☞ Massivholzplatten sollten innerhalb von acht Tagen ab Wareneingang montiert und bis dahin auf einer ebenen Unterlage, horizontal und in geschlossener Verpackung gelagert werden.

☞ Massivholzplatten sollten mindestens einen Tag vor der Montage, waagrecht in dem Wohnraum gelagert werden in dem sie anschließend montiert werden.

☞ Achten Sie auf ein ausgeglichenes Raumklima. Dies ist nicht nur für den Menschen empfehlenswert sondern hilft auch den natürlichen Holzoberflächen. Optimal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50±5% sowie eine Temperatur von 20±2°C.

AKP®-Massivholzarbeitsplatten erhalten werkseitig eine Grundimprägnierung. Für den Werterhalt ist es jedoch erforderlich die Arbeitsplatte regelmäßig zu pflegen und zu ölen. Hierzu erhalten Sie ein speziell Pflegeöl, welches auf die Grundimprägnierung abgestimmt ist und die Massivholzoberfläche so schützt, dass Sie viele Jahre Freude an Ihrer Arbeitsplatte haben.

ACHTUNG! Öllappen sind selbstentzündlich und sollten deshalb in einer dicht geschlossenen Blechdose aufbewahrt werden.

Wärme abgebende Haushaltsgeräte (Kaffeemaschinen, Toaster usw) sollten niemals direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden, sondern sich auf eine Wärme abweisende Unterlage zu stellen.

Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit auf der Arbeitsplatte, nehmen verschüttete Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort wieder auf, um eine lange Einwirkzeit zu vermeiden.